



Informations générales

| | |
|---------------------|------------------------|
| Numéro de matériel | 98148 |
| Type | applique |
| Segment de produits | Luminaire extérieur |
| Theme | Autre / non associable |

Dimensions

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Hauteur de l'article (en mm) | 180 |
| Longueur de l'article (en mm) | 70 |
| Poids net | 0 kilogramme |
| Amplitude de l'article (en mm) | 190 |

Matériau et couleur

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Matériel de boîtier | aluminium |
| Couleur de boîtier | noir |
| Matériel en verre / de l'abat-jour | plastique |
| Couleur du verre / de l'abat-jour | blanc |

Fonctionnalité

| | |
|---------------------|--|
| Type d'interrupteur | sans interrupteur |
| Fonction | montage en angle possible DEL non remplaçable |
| Pile | Aucun |

Informations techniques

| | |
|----------------------|------------------|
| Type de protection | IP44 |
| Classe de protection | 1 |
| Tension secteur | 220-240V,50/60Hz |
| Tension de service | 220-240V,50/60Hz |
| Graduable | No |
| Puissance max. (1) | 1X11W |

Illuminant 1

| | |
|---|-------------------|
| Courant lumineux nominal (en lm) | 1300 |
| Comparaison de watts avec une lampe à incandescence (W) | 90 |
| Température de couleur | 3000K blanc chaud |
| Durée de vie nominale (en h) | 25000 |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
| Indice de reproduction des couleurs (Ra, CRI) | >80 |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Puissance mesurée (précision 0,1 W) | 11 |
| Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM) | <6 |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 1X11 W | 1X x 1300l m | | | IP44 |

