

CYTISS 4



Finitions :

Finition de base:

Face extérieure : aluminium thermolaqué, 27 couleurs au choix (voir le nuancier)

Face intérieure : aluminium thermolaqué, couleur blanc 9016 satiné

Finition optionnelle:

Possibilité, pour les 2 faces, de couleurs au choix dans l'intégralité du nuancier RAL.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :



Aluminium

Modèle présenté :

- Dimensions : 2150 x 900 mm Tab.
- Couleur extérieure : Blanc 9016 satiné
- Couleur intérieure : Blanc 9016 satiné
- Coefficient d'isolation thermique Ud : 1.3 W/(m².K)
- Epaisseur : Ouvrant : 60 mm. Dormant : 57 mm
- Divers : Seuil aluminium 20 mm, conforme loi Handicap.

Performances :

- Coefficient d'isolation thermique Ud :
 - selon la norme NF EN 14351-1 : 1.3 W/(m².K)
 - en dim. Tab. 215x90cm : 1.4 W/(m².K)
- Etanchéité AEV : (A*4 E*5B V*C3)
- Affaiblissement acoustique Rw(c ;ctr) : 33(-1;-4) dB
- Indice environnemental : C

Décor de base :

4 vitrages et rainures 2 faces

Dormant et cadre ouvrant aluminium à rupture de pont thermique.

Thermolaquage sous label Qualimarine. Ame en mousse isolante Haute Isolation.

Sécurité de base :

Serrure à relevage de poignée, 4 points de fermeture + pènes centraux. Pour descendre les rouleaux dans les gâches, et assurer l'étanchéité, il est recommandé de relever la poignée à chaque fermeture. Ce relevage est nécessaire pour fermer la porte à clé.

Dimensions (en mm) :

- standard tableau : 2150x900/1000
- sur mesure MINI /MAXI de la porte d'entrée (côtes dos de dormant) : Hauteur: De 1958 à 2298, Largeur: De 752 à 1095

Options :

Fixe en dormant, Imposte.