

## CAMAS



### Finitions :

Finition de base:

Face extérieure : aluminium thermolaqué, 27 couleurs au choix (voir le nuancier)

Face intérieure : aluminium thermolaqué, couleur blanc 9016 satiné

Finition optionnelle:

Possibilité, pour les 2 faces, de couleurs au choix dans l'intégralité du nuancier RAL.

**Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :**



## Aluminium

### Modèle présenté :

- Dimensions : 2150 x 900 mm Tab.
- Couleur extérieure : Blanc 9016 satiné
- Couleur intérieure : Blanc 9016 satiné
- Coefficient d'isolation thermique Ud : 1.2 W/(m<sup>2</sup>.K)
- Epaisseur : Ouvrant : 80 mm, Dormant : 77 mm
- Divers : Seuil aluminium à rupture de pont thermique, conforme loi Handicap.

### Performances :

- Coefficient d'isolation thermique Ud :
  - selon la norme NF EN 14351-1 : 1.2 W/(m<sup>2</sup>.K)
  - en dim. Tab. 215x90cm : 1.4 W/(m<sup>2</sup>.K)
- Etanchéité AEV : A\*3 E\*4B V\*C3
- Affaiblissement acoustique Rw(c ;ctr) : 35(-1;-3) dB
- Indice environnemental : C

### Décor de base :

Porte moulurée vitrée. Face intérieure identique

Dormant et cadre ouvrant aluminium à rupture de pont thermique.

Thermolaquage sous label Qualimarine. Ame en mousse isolante Haute Isolation.

Vitrage feuilleté sablé 44.2, petits bois plomb 9 carreaux.

### Sécurité de base :

Serrure multipoints 2 pènes, 2 crochets + pènes centraux

### Dimensions (en mm) :

- standard tableau : 2150x900/1000
- sur mesure MINI /MAXI de la porte d'entrée (côtes dos de dormant) : Hauteur: De 1998 à 2398, Largeur: De 895 à 1095

### Options :

Semi-fixe, Tiercés, Imposte, Quincaillerie décorative, Serrure motorisée