

CORMELLES



Finitions :

Finition de base:

Face extérieure : aluminium thermolaqué, 27 couleurs au choix (voir le nuancier)

Face intérieure : aluminium thermolaqué, couleur blanc 9016 satiné

Finition optionnelle:

Possibilité, pour les 2 faces, de couleurs au choix dans l'intégralité du nuancier RAL.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :



Aluminium

Modèle présenté :

- Dimensions : 2150 x 900 mm Tab.
- Couleur extérieure : Blanc 9016 satiné
- Couleur intérieure : Blanc 9016 satiné
- Coefficient d'isolation thermique Ud : 1.3 W/(m².K)
- Epaisseur : Ouvrant : 80 mm, Dormant : 77 mm
- Divers : Seuil à rupture de pont thermique, conforme loi Handicap

Performances :

- Coefficient d'isolation thermique Ud :
 - selon la norme NF EN 14351-1 : 1.2 W/(m².K)
 - en dim. Tab. 215x90cm : 1.5 W/(m².K)
- Etanchéité AEV : A*3 E*4B V*C3
- Affaiblissement acoustique Rw(c ;ctr) : 35(-1;-3) dB
- Indice environnemental : C

Décor de base :

Grille intégrée dans le vitrage. Grille couleur grise RAL 9007 uniquement Dormant et cadre ouvrant aluminium à rupture de pont thermique.

Thermolaquage sous label Qualimarine. Ame en mousse isolante Haute Isolation. Vitrage FE+WE transparent face ext, opale face int + grille intégrée dans le vitrage.

Sécurité de base :

Serrure multipoints 2 pènes, 2 crochets + pènes centraux

Dimensions (en mm) :

- standard tableau : 2150x900/1000
- sur mesure MINI /MAXI de la porte d'entrée (côtes dos de dormant) : Hauteur: De 2038 à 2398, Largeur: De 895 à 1095

Options :

Semi-fixe, Tiercés, Imposte, Quincaillerie décorative, Serrure motorisée