

SAYA



Finitions :

Finition de base:

Facès extérieure et intérieure : blanche

Finition optionnelle:

Laquage 18 teintes du nuancier standard dont 6 teintes texturées. Ou bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :



Acier

Modèle présenté :

- Dimensions : 2150 X 900 mm Tab.
- Couleur extérieure : Blanc 9016 satiné
- Couleur intérieure : Blanc 9016 satiné
- Coefficient d'isolation thermique Ud : 1 W/(m².K)
- Épaisseur : Ouvrant : 48,5 mm / Dormant : 54 mm
- Divers : Seuil aluminium 20 mm conforme loi Handicap, joint périphérique sur ouvrant et dormant.

Performances :

- Coefficient d'isolation thermique Ud :
 - selon la norme NF EN 14351-1 : 1.1 W/(m².K)
 - en dim. Tab. 215x90cm : 1.1 W/(m².K)
- Étanchéité AEV : A*4 E*5B V*C3
- Affaiblissement acoustique Rw(c ;ctr) : 29(-4;-5) dB
- Indice environnemental : A

Décor de base :

Embouti exclusif zilten, deux faces identiques. Face extérieure uniquement : décor ton inox

Parements acier post formés traités anti-corrosion par galvanisation à chaud. Ame en mousse polyuréthane injectée.

Sécurité de base :

Serrure à relevage 4 rouleaux + 2 pènes centraux. Pour descendre les rouleaux dans les gâches, et assurer l'étanchéité, il est recommandé de relever la poignée à chaque fermeture. Ce relevage est nécessaire pour fermer la porte à clé.

Dimensions (en mm) :

- standard tableau : 2150x800/900/1000
- sur mesure MINI/MAXI de la porte d'entrée (côtes dos de dormant) : Hauteur: De à 1737, Largeur: De 2223 à 833

Options :

Semi-fixe, Fixe en dormant, Imposte, Tapées d'isolation, Quincaillerie décorative.