

REIMS



Finitions :

Finition de base:

Movingui lasuré ou prépeinte

Finition optionnelle:

Laquage au choix dans l'intégralité du nuancier RAL (hors RAL 8022/9004/9005/9006/9007/9011/9017/6007/1026/2005/2007/3024/3026/9023/RAL texturé et métallisé) ou bicoloration : teinte au choix 2 faces, ou prélasuré face int. Disponible en Chêne avec finiti

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :



Movingui/Chêne

Modèle présenté :

- Dimensions : 2150 x 900 mm Tab.
- Couleur extérieure : Chêne naturel
- Couleur intérieure : Chêne naturel
- Coefficient d'isolation thermique Ud : 1.5 W/(m².K)
- Epaisseur : Ouvrant : 38 mm, Dormant : 58 mm
- Divers : Seuil aluminium 20 mm, conforme loi Handicap. Joint périphérique sur ouvrant. Ferrage par fiches tridimensionnelles.

Performances :

- Coefficient d'isolation thermique Ud :
 - selon la norme NF EN 14351-1 : 1.5 W/(m².K)
 - en dim. Tab. 215x90cm : 1.5 W/(m².K)
- Etanchéité AEV : A*3 E*3B V*A3
- Affaiblissement acoustique Rw(c ;ctr) : 32(-1;-2) dB
- Indice environnemental : C

Décor de base :

Esence Movingui. Porte mi-vitrée avec cadre petits bois 2 faces 6 carreaux
Conception panneau haute isolation. Ame isolante haute densité. Vitrage isolant transparent.

Sécurité de base :

Serrure_4rouleaux_bois_access

Dimensions (en mm) :

- standard tableau : 2150x800/900
- sur mesure MINI /MAXI de la porte d'entrée (côtes dos de dormant) : Hauteur: De 1629 à 2379, Largeur: De 637 à 1057

Options :

Tiercés, Imposte, Quincaillerie décorative, Tapées d'isolation.