

## MILKY 5



### Finitions :

Finition de base:

Faces extérieure et intérieure blanches

Finition optionnelle:

**Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :**



## PVC

### Modèle présenté :

- Dimensions : 2150 x 900 mm Tab.
- Couleur extérieure : Blanc 9016 satiné
- Couleur intérieure : Blanc 9016 satiné
- Coefficient d'isolation thermique Ud : 1,7 W/(m<sup>2</sup>.K)
- Epaisseur : Cadre ouvrant PVC : 70 mm, Dormant PVC à recouvrements : 70 mm
- Divers : Seuil aluminium 20 mm, à rupture de pont thermique, conforme loi Handicap, Joint périphérique sur ouvrant et dormant. 3 paumelles renforcées à réglage tridirectionnel.

### Performances :

- Coefficient d'isolation thermique Ud :
  - selon la norme NF EN 14351-1 : 1.74 W/(m<sup>2</sup>.K)
  - en dim. Tab. 215x90cm : 1.67 W/(m<sup>2</sup>.K)
- Etanchéité AEV : A\*3 E\*7B V\*C3
- Affaiblissement acoustique Rw(c ;ctr) : 0 dB
- Indice environnemental :

### Décor de base :

Design exclusif Zilten. Rainurage deux faces, décor inox face extérieure uniquement

Panneau isolant 28 mm. Vitrage opale feuilleté.

### Sécurité de base :

Serrure à relevage 4 rouleaux + 1 pêne demi-tour / dormant

### Dimensions (en mm) :

- standard tableau : 2150x800/900/1000
- sur mesure MINI /MAXI de la porte d'entrée (côtes dos de dormant) : Hauteur: De 1752 à 2347, Largeur: De 835 à 1175

### Options :

Semi-fixe, Fixe en dormant, Imposte, Quincaillerie décorative. Décor inox deux faces autour du vitrage.