



Suitability Guide | Guía De Zona De Instalación

| Wall   Paredes | Floor   Suelos            | Wet areas   Zonas Húmedas | Pool   Piscinas | Materials   Materiales |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Int / Ext      | Residential   Residencial | Yes                       | Yes             | Glass   Vidrio         |

Technical Characteristics | Características Técnicas

| Test UNE-EN-ISO 10545-3                         | Test UNE-EN-ISO 101-92=101                       | Test UNE-EN-ISO 10545-9                                                                           | Test UNE-EN-ISO 10545-12                                                                          | Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistencia a ataques químicos. |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water Absorption<br>Absorción de agua           | Mohs hardness<br>Dureza Mohs                     | Thermal shock resistance<br>Resistencia al choque termico                                         | Frost resistance<br>Resistencia al hielo                                                          | Domestic products<br>Productos domésticos                     | Pool water additives<br>Aditivos agua piscina                     | Low acid and alkalins<br>Ácidos y alcalinos bajos                | High acid and alkalins<br>Ácidos y alcalinos altos                                                                                        |
| No                                              | 4   5*                                           | Yes                                                                                               | Yes                                                                                               | GA                                                            | GA                                                                | GLA                                                              | GHA                                                                                                                                       |
| Test UNE-EN-ISO 10545-14                        | Test UNE-EN-ISO 10545-11=1997                    | DIN 51094                                                                                         | DCOF                                                                                              |                                                               | DIN 51130:2004 SLIP                                               | DIN 51097 SLIP                                                   | Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE)                                                                                                             |
| Resistance to staining<br>Resistencia a manchas | Resistance to craking<br>Resistencia a la rotura | Colour Stability on exposure to light, UV rays<br>Estabilidad del color, exposición luz, rayos UV | Wet Dynamic Coefficient of Friction<br>Coeficiente de fricción en mojado<br>ANSI A 137.1 Standard |                                                               | Resistance wearing shoes<br>Resistencia deslizamiento con calzado | Resistance in bare feet<br>Resistencia deslizamiento sin calzado | Anti skid coefficient, suitable for outdoor use and swimming pools<br>Coeficiente antideslizamiento, indicado para uso exterior y piscina |
| Class   Clase 5                                 | Yes                                              | Yes                                                                                               | ≥0,42*                                                                                            |                                                               | R11*                                                              | Class   Clase C*                                                 | Class   Clase 3*                                                                                                                          |

\*Only for Matte Products

Packing | Embalaje

|                          |                                     |                            |                      |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Sheet   Hoja             | 4,5 mm – 0.177" Thickness   Espesor | 311x467 mm – 12.24"x18.38" | 1,31 kg – 2.88 lb    |
| Box   Caja               | 14 Sheets   Hojas                   | 2,03 m² – 21.85 sqft       | 18,30 kg – 40.34 lb  |
| Pallet   Palet           | 60 Boxes   Cajas                    | 121,80 m² – 1311.04 sqft   | 1098 kg – 2420.67 lb |
| Euro Pallet   Euro Palet | 50 Boxes   Cajas                    | 101,50 m² – 1092.53 sqft   | 915 kg – 2017.23 lb  |



Made in Spain



100% Recycled Glass



Eco Friendly



Green & Sustainable Products

All ONIX series are produced from 100% recycled glass. The characteristics of glass mosaic may include irregular edges and small variations in size. These characteristics are inherent to the product and standard production. Small variations in size and shape can affect the appearance of the joint and enhance the natural look of these products.

Todas las series de ONIX se han producido a partir de vidrio reciclado al 100%. Las características del mosaico vitreo puede incluir bordes irregulares y pequeñas variaciones de tamaño. Estas características son inherentes al producto y a la producción estándar. Las pequeñas variaciones de tamaño y forma pueden afectar a la apariencia de la junta y realzar el aspecto natural de estos productos

