

UN CHOIX DE 27 COULEURS EN STANDARD **BICOLORATION EN STANDARD**

















En option, un choix illimité de couleurs

> 100 % personnalisable extérieur / intérieur



ANTI-CORROSION

BRILLANCE ET COULEUR





ISAAC

PERFORMANCE THERMIQUE Ud=1,2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

35(-1;-3)dB

AEV (étanchéité air-eau-vent) A*3 E*4B V*C3

INDICE ENVIRONNEMENTAL



DIMENSIONS

Hauteur tableau réalisable : 1700 à 2350 Largeur tableau réalisable : 670 à 1100

SÉCURITÉ STANDARD

Serrure 5 points automatique 2 pênes 2 crochets (SA2P2C)

Double vitrage sablé classe P2A + petits bois aspect plomb

QUINCAILLERIE

Poignée rosace classique Gris déco Bel'M

PRIX DE VENTE HT**

Fourniture seule

7

- 1 Dormant haute isolation à rupture de pont thermique
- 2 Cadre ouvrant composite haute résistance
- 3 Joint sur dormant et ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air
- 4 Isolant thermique 66 mm
- **5 Isolant phonique** 10 mm : affaiblissement acoustique performant
- 6 Tôle en aluminium thermolaqué, tenue haute durabilité
- Seuil à rupture de pont thermique répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)

^{*} Selon NF EN 14351-1 ** En dimension standard 2150 x 900mm, TVA en rigueur. Document non contractuel. Bel'M se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits sans préavis.