

Projecteur LED RUFUS 3000 MA portable / Projecteur de chantier LED rechargeable (3000lm, IP65, 30W, autonomie 25h, 5 modes d'éclairage, fonction Powerbank (batterie externe/de secours), câble USB)



- Projecteur de chantier avec LED COB puissante et performante. Interrupteur poussoir avec 5 modes d'éclairage commutables : 3000lm - 2250lm - 1500lm - 750lm - 300lm
- Lampe de chantier LED avec batterie Li-Ion 7,4V/5Ah intégrée avec fonction Powerbank, 1 interrupteur pour éclairage et 1 interrupteur poussoir avec 5 témoins de charge (100% - 80% - 60% - 40% - 20%)
- Spot de chantier résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur (IK08), boîtier moulé en aluminium sous pression avec protection des angles, support rabattable - idéal pour chantier, atelier
- Phare de chantier équipé de la fonction Powerbank (batterie externe/de secours) pour recharger les appareils comme les smartphones (prise-chargeur USB (1A) type A/C), 1m de câble de raccordement USB
- Projecteur LED mobile et rechargeable pour bénéficier d'une intensité lumineuse puissante et permanente même dans les lieux sans réseau électrique - autonomie maximale 25h



Description

Le projecteur LED portable RUFUS 3000 MA rechargeable en 3000 lm fonctionne sur batterie Li-Ion avec témoin de charge favorisant une longue autonomie allant jusqu'à 25h. Cette lampe de chantier LED dispose de 5 modes d'éclairage réglables à l'aide d'un interrupteur poussoir situé au dos du projecteur. Ce phare de chantier peut être utilisé en intérieur et en extérieur, dans les lieux sans réseau électrique. Le boîtier de ce phare de chantier est en aluminium avec des protections d'angles qui le rendent particulièrement robuste et résistant aux chocs. Le projecteur LED se recharge en 3 heures env. et dispose de 5 modes d'éclairage commutables pour une autonomie maximale de 25h à 10%. Ce spot de chantier est également doté d'un port USB qui permet le chargement d'appareils tels que les smartphones et les tablettes. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- 5 modes d'éclairage : 3000lm - 2250lm - 1500lm - 750lm - 300lm avec mémoire du dernier statut
- Puissance : 30W
- Autonomie max. : 25h
- Résistant aux chutes jusqu'à 3m de hauteur
- Batterie Lithium-Ion 7,4V / 5Ah intégrée avec fonction Powerbank et 5 témoins de charge (100%-80%-60%40%-20%)
- Durée de chargement : 5h
- Support de maintien rabattable et réglable
- Fonction Powerbank (batterie externe/de secours) : prise-chargeur USB (1A)
- Avec un étui de rangement pour un transport en toute sécurité
- 1m de câble de chargement USB type A/C
- Température de couleur : 6500K
- Indice de protection : IP65
- Indice de résistance aux chocs : IK08

Caractéristiques techniques

- | | |
|--|--|
| • Matériau du boîtier: Métal | • Rechargeable: ✓ |
| • Hauteur: 21 cm | • Type de batterie: Batterie intégrée |
| • Longueur: 5 cm | • Batterie fournie: ✓ |
| • Poids: 1,11 kg | • Type d'éclairage: Projecteur |
| • Largeur: 14 cm | • Flux lumineux: 3 000 lm |
| • Temps de chargement: 5 h | • Classe de protection: III |
| • Capacité: 5 Ah | • Avec interrupteur marche/ arrêt: ✓ |
| • Technologie batterie: Lithium-Ion | • Indice de protection (IP): IP65 |
| • Tension: 7,40 V | • Indice de résistance aux chocs (IK): IK08 |
| • Nombre de piles bouton: 4 | • Avec sortie USB: ✓ |
| • Autonomie: 25 h | • Température de couleur: 6500 K |