





© LIPPI Les Clôtures Marseillaises

2 versions disponibles

STEM®




STEM® WALL



Barreaudage STEM® WALL avec barreaux aléatoires haut et bas.


3 options d'alignement des barreaux



barreaux alignés



barreaux aléatoires



barreaux alignés en bas
et aléatoires en haut

Descriptif :

Description :	Barreaudage en acier. - Barreaux : tubes 50x25 – 35x20 – 20x20 en applique - Lisses : tubes 40x40 - Vide entre barreaux : 110mm max. Soubassement couleur en acier disponible sur demande.
Matériau :	Tube galvanisé E220 + Z275 suivant EN 10305-5.
Longueur :	Panneau 2m ; entraxe poteau : 2070mm +/-5mm
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns)
Fixation :	L'assemblage est réalisé par une pièce d'about à l'intérieur de la lisse qui permet de recevoir, par simple emboîtement, la pièce fixée sur le poteau. Une fois assemblé, il est impossible de démonter le barreaudage. Cette pièce permet à la clôture d'accepter tous les angles jusqu'à 90°. En cas de recoupe pour réduire la longueur d'un barreaudage, utiliser le kit de recoupe TIVANO. Ce kit contient 4 vis, 4 plats et 4 bouchons de lisse non plastifiés. Il est valable pour un panneau de barreaudage.
Conditionnement :	Palettes de 25 panneaux barreaudés
Résistance :	Résistance à la poussée verticale : 1000 Kg / à la poussée horizontale au centre du panneau : 400 Kg (déformation du cadre).
Remplissage :	Remplissage STEM® par barreaux 50x25mm, 35x20, 20x20 soudés ou vissés (barreaux de couleurs) avec 3 options d'alignement. Pour la version STEM® WALL, ajout d'une tôle en acier (épaisseur : 2mm) soudée entre les deux lisses. Attention, bouchons vendus séparément. Disponible en version Barreaudage boîte à lettres.
Norme :	Le barreaudage STEM® ne répond pas à la norme garde-corps.
Garanties :	Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion. Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès la réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr

Dimensions

Poteau associé	AQUILON® 450A		
	Sur platine	Scellement court	Scellement long
Hauteur (m)			
Ht 1.00m	1.05m	1.25m	
Ht 1.25m	1.25m	1.45m	
Ht 1.50m	1.55m	1.75m	1.95m
Ht 1.75m		1.95m	2.25m
Ht 2.00m		2.25m	2.50m

30 couleurs disponibles

Conseils

En cas de découpe du panneau, prévoir un kit de recoupe TIVANO®.

Il faut prévoir 4 pièces de fixation pour un panneau barreaudé.

Accessoires de fixation

Pièce d'ancrage	Outil de découpe et de perçage