

LES "PLUS" PRODUIT

- Compact et facilement transportable.
- Cylindre fonte lubrifié et carter surdimensionné : longévité et montée en température plus lente.
- 2 sorties rapides et manomètres à lecture facilitée
- Brancard complet et 2 grandes roue gonflables
- Tuyau spiralé 5M et Poignée de gonflage homologuée CE inclus



CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	50 litres
Pression maxi :	8 bar
Puissance moteur :	2 HP
Débit d'air aspiré :	240 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bars :	135 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bars :	156 l/min
Vitesse de rotation :	2850 tr/mn
Type d'entraînement	Coaxial
Cylindre(s) Nombre :	1
Type :	lubrifié
Alimentation :	230 V - monophasé
Puissance électrique (50hz) :	1,58 kW

EQUIPEMENT / ENTRETIEN

Nombre de sorties :	2	
Filtre :	mini	
Détendeur :	oui	
Roues :	2 roues gonflables	
Entretien	Purge	oui
	1ère vidange	10 h
	Type d'huile	122014
Câble électrique	Section :	1,5 mm ²
	Longueur :	1,8 m

UTILISATIONS

ENTRETIEN	BRICOLAGE	PEINTURE
 Soufflette	 Agrafeuse cloueuse	 Pistolet basse pression
 Pistolet de gonflage	 Marteau burin	 Pistolet UR1
 Pistolet à graisse Pistolet silicone et mastic		 Pistolet ES 250
 Pulvérisateur		
 Lance de lavage	IMPERATIF Utiliser le lubrificateur ou mini huileur	IMPERATIF Utiliser le filtre régulateur

DONNÉES DE GESTION

Ref :	425782
Gencod :	3283494257823
Poids Brut :	34 kg
Dimensions emballé :	860 x 720 x 380 mm
Palettisation :	8
Garantie :	2 ans