


Enduit PRÉGY S PE

Enduit Jointés à Séchage Prêt à l'Emploi (PE). Idéal pour tous chantiers neufs et rénovation.



AVANTAGES

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Glisse parfaite
- Facilité et souplesse d'utilisation
- Bon pouvoir couvrant
- Très faible retrait

APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle ou mécanique

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Rapport de mélange	Non significatif
Temps de stockage	9months
Type d'application	Mécanique,Manuel
Certifications	A+
Temps d'emploi	12 mois
Couleur	Blanc

PRODUITS

	Code SAP	Poids
Enduit PREGY S PE VERT SE.7KGX75-4E	257557	7kg
END. PREGY S PE VERT SE.25KGX33-4E	257558	25kg

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

30/12/2021