

Enduit PRÉGY S PE

Enduits standard



Description

Enduit Joints à Séchage Prêt à l'Emploi (PE). Idéal pour tous chantiers neufs et rénovation.

Bénéfices

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Glisse parfaite
- Facilité et souplesse d'utilisation
- Bon pouvoir couvrant
- Très faible retrait

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle ou mécanique

Mise en œuvre

Gâchage	Non significatif
Type d'application	Mécanique, Manuel

Données techniques

Temps d'emploi	12 mois
Couleur	Blanc
Réaction au feu	A2-s1,d0
Certifications	QB,A+

Transport et stockage

Durée de stockage	12 mois
-------------------	---------

Articles

Nom article	Poids
Enduit PREGY S PE VERT SE.7KGX75-4E	7 kg
END. PREGY S PE VERT SE.25KGX33-4E	25 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.