

# colle carreaux de plâtre

colle pour montage de cloisons en carreaux de plâtre

## DOMAINE D'UTILISATION

- colle en poudre pour montage et finition de cloisons en carreaux de plâtre
- peut être utilisée pour la réalisation des joints

## SUPPORTS

- carreaux de plâtre

## LIMITES D'EMPLOI

- ne pas respirer les poussières.
- en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- conserver hors de portée des enfants.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

## CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- durée pratique d'utilisation: 2 heures
- délai minimum avant finition: après séchage complet

## PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011: A+
- réaction au feu: A1

## RECOMMANDATIONS

- dès durcissement, ne plus rebattre la pâte
- afin de préserver le produit entre chaque utilisation, les sacs ouverts ou en partie utilisés doivent être rabattus et fermés avec soin
- nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, cohésifs et exempts de laitance ou de graisse
- dépoussiérer avec soin la tranche des carreaux
- avant emploi, traiter avec un produit adapté en cas de remontée d'humidité

## CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C



4 kg

## + PRODUITS

- ✓ Prise et séchage rapide
- ✓ Adhérence renforcée
- ✓ Idéal pour montage et finition de cloisons en carreaux de plâtre

## **INFOS PRATIQUES**

### **Unité de vente (produit)**

sac de 4 kg

### **Conservation**

18 mois, à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

**Couleur (pour les produits sans nuancier) :** blanc

### **Outillage**

auge, couteau à enduire, lisseuse, spatule

### **Consommation**

1,1 à 2,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur (selon l'épaisseur des carreaux)

Saint-Gobain Weber France  
2/4 rue Marco Polo  
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
**+33 (0)1 45 13 45 20**

Date de parution : 16/12/2022  
www.fr.weber

