



Le rouleau de laine de référence à avoir en stock pour les combles aménagés. Il s'adapte à tous les types de charpentes !

ISOCONFORT 35 REVÊTU KRAFT

Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face



Bénéfices

PERMET DE BÉNÉFICIER DES AIDES FINANCIÈRES EN UNE SEULE COUCHE DE 220 MM : $R = 6,25 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

- Performances acoustiques garanties
- Confort thermique en hiver comme en été

SEMI-RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE

- Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du rouleau
- Rigide et souple à la fois, il s'adapte à tous les types de charpentes

CONFORT DE POSE

- Une laine douce au toucher, facile à découper et à manipuler
- Prise de mesures et découpe simplifiées par le quadrillage sur le revêtement kraft

UN LIANT 100% BIOSOURCÉ

- Liant issu des industries céréalière et sucrière

Solutions

Isolation entre fermettes

Isolation sous chevrons en une couche

Isolation entre et sous chevrons

Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches

Description

Conductivité Thermique	0,035 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T2
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7,0
Classe de compressibilité (20kPa à 80°C)	0,1 m ² .h.Pa/mg
Certificat Acermi	05/018/408
Numéro de la DoP	0001-10

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
85092	160,00	4,55	1,2	3,7	1,00	30	30,00	133,20	A
85094	180,00	5,1	1,2	3,3	1,00	30	30,00	118,80	B
85494	200,00	5,7	0,6	3	2,00	60	30,00	108,00	A
85093	200,00	5,7	1,2	3	1,00	30	30,00	108,00	A
65155	220,00	6,25	0,6	2,8	2,00	48	24,00	80,64	A
65157	220,00	6,25	1,2	2,8	1,00	24	24,00	80,64	A
85727	240,00	6,85	1,2	2,6	1,00	24	24,00	74,88	A
16793		6,85	1,2	2,6		18		56,16	A
68643	260,00	7,4	1,2	2,4	1,00	24	24,00	69,12	A
65178	280,00	8	1,2	2	1,00	24	24,00	57,60	A
12277	300,00	8,55	1,2	2	1,00	24	24,00	57,60	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée.

Info-tri du produit

