

# PIHER®

ISO 9001  
ISO 14001

## QUICK PIHER



PUISSANCE DE SERRAGE  
MAXIMUM DRUK

**150 KG**


TIGE  
BAR

**19 x 6,3 mm**

COD	cm	cm	kg	R cm	
52615	15	8	0,65	17.5-32.5	5
52630	30		0,76	17.5-47.5	
52645	45		0,88	17.5-49.0	
52660	60		1,00	17.5-77.5	
52690	90		1,24	17.5-107.5	
52625	125		1,74	17.5-142.5	

## CARACTÉRISTIQUES

- Manche ergonomique antidérapant
- Tête fixe réversible, avec changement rapide de mode de pression à mode extension
- Libérateur de frein protégé et amélioré pour être activé facilement, sans effort
- Protecteurs antidérapants sans huile. Ne laisse pas de tache



## MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Corps principal couleur RAL 3004 en plastique PA6 avec fibre de verre
- Tige en acier trempé de 8 X 3 mm
- Protecteurs noirs en plastique PE
- Manche en TPR
- 3 plaques de frein fabriquées en acier de 4 mm trempé et zingué
- 3 plaques de progression fabriquées en acier 4 mm trempé et zingué

## PACKAGING ET ETIQUETAGE

1u/colis

Étiquette avec code EAN- 13 et logo

## RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

**Les articles sont testés dans par notre Service Qualité à travers tous les essais nécessaires pour assurer une qualité maximale du produit.**

Pas de norme de sécurité en vigueur

**Industrias Piqueras** travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et ISO:14001