

La peinture Blanc Couvrant Julien assure une très bonne couvrance grâce à l'opacité de sa formule pour un résultat uniforme et un blanc pur.

- Grâce à la technicité de sa formule, **Blanc Couvrant** garantit une adhérence optimale sur de nombreux supports intérieurs tels que les murs, les plafonds, les boiseries et les radiateurs.
- La gamme **Julien Blanc Couvrant** s'entretient facilement grâce à sa bonne lessivabilité.

Conseils de préparation

Les supports à peindre doivent être en bon état, propres et secs. La qualité du résultat final dépend de la préparation des supports.

Supports bruts / neufs (plaques de plâtre, plâtre, ciment, enduit) : Dépoussiérer et appliquer une sous-couche universelle Julien.

Bois bruts : Dégraisser (si bois exotique), poncer, dépoussiérer. Appliquer une sous-couche adaptée Julien.

Supports déjà peints : Lessiver, rincer, laisser sécher et éliminer les parties non adhérentes. Passer un enduit universel de type Polyfilla, poncer, dépoussiérer. Si nécessaire appliquer une sous-couche universelle Julien. Sur revêtements brillants ou satinés, toujours poncer (et dépoussiérer) pour casser la brillance de l'ancienne peinture, ou mieux, utiliser un produit de type Délaqueur.

Papier peint (sauf vinyle) / Papier à peindre / ou Toile de verre à faible relief : Dépoussiérer. Faire un essai sur 1m² à cheval sur 2 lés pour vérifier que le papier ne se décolle pas. Respecter les délais de séchage pour le papier ou la toile de verre.

Conseils d'application

Prêt à l'emploi. Mélanger avant application. Pour obtenir une finition impeccable, il est également important de choisir les bons outils. Pour un résultat parfait, suivre les indications suivantes :

Murs et plafonds : Commencer par les coins et contours à la brosse. Croiser les passes (toujours de haut en bas et de gauche à droite). Lisser la peinture de haut en bas toujours dans le même sens pour les murs et dans le sens de la lumière pour les plafonds. Sur les grandes surfaces, répartir la peinture au rouleau par carés successifs d'environ 1m². Pour éviter toute trace, ne pas interrompre le travail au milieu de la surface à peindre et de ne pas revenir sur les surfaces déjà peintes qui sont en cours de séchage. Éviter les courants d'air pendant l'application.

Boiseries : Répartir et lisser la peinture dans le sens des fibres du bois.

Radiateurs peints (en bon état) : Poncer, dépoussiérer, dégraisser à l'acétone.

Conseils d'experts

Appliquer par une température comprise entre 15°C et 25°C. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker à l'abri du gel.

Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.

Si vous souhaitez appliquer une 2^{ème} couche, attendre au minimum 12 heures. La résistance de la peinture (aux chocs, frottements, lessivages avec des produits ménagers courants hors eau de javel et une éponge non abrasive...) est obtenue après séchage du film à cœur, soit à partir de 28 jours après application.

Informations utiles

 Application en intérieur

 Nettoyage à l'eau

 1h sec au toucher

 12L = +/- 120m²

Matériel nécessaire



Julien vous accompagne

Une question technique, un conseil ?

 0 806 807 001

 infoconseil@akzonobel.com

Retrouvez toute la gamme Julien sur :
www.peinturesjulien.fr

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales. Contient un produit toxique. Contient du (ou les) 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one, DIMETHAMT[3,1]. OIT. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Les traitements tels que le ponçage, le brélage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnelle adéquat. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A1) = 30 g/l. Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

Renseignements de sécurité :
Tel. + 33 (0)3 44 31 39 39
Fiche de données de sécurité : www.quickfds.com
Akzo Nobel Decorative Paints France
2,1 - Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex
Tel. + 33 (0)3 44 64 91 00



12L



Information sur la classe d'énergie de consommation énergétique de ce produit. Pour plus d'informations, consultez le site www.acl.fr ou contactez votre fournisseur de produits. Les données de consommation sont exprimées en kWh/m² par an. Les données de consommation sont exprimées en kWh/m² par an. Les données de consommation sont exprimées en kWh/m² par an.

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE
Une marque du groupe AkzoNobel