


POLAIRE

AVANTAGES

- Sans odeur
- Traité anti flash-rust
- Très forte adhérence
- Très opacifiant
- Régule la porosité des supports



Réglementation en vigueur :
FAMILLE I – CLASSE 7b2

Sécurité :
Produit en phase aqueuse,
non soumis à l'étiquetage.

Directive DECOPAINT :
Ce produit contient
moins de 1g/L de COV

FABRIQUÉ EN FRANCE

IMPRESSION INTÉRIEUR MUR ET PLAFOND

Impression acrylique intérieure de qualité supérieure destinée à être appliquée avant mise peinture, obligatoire avant une finition velours ou satinée.

SUPPORTS ADMIS

Tous supports en intérieur, murs et plafonds.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

OUTILS

Brosse, rouleau microfibre tissé HD de 12mm et Airless buse 519 (Pression 80 à 100 bars maxi). Dilution 3% maximum.

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau.

RENDEMENT

9 m² au litre.

SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)

Sec : 2 h.

Recouvrable : 6 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT

Seaux de 15 L

CONSERVATION

18 mois dans un emballage non entamé.
Stocker à l'abri du gel et à l'abri des fortes chaleurs.

EXTRAIT SEC (EN POIDS)

57 %

DENSITÉ

1,5 (Norme EUR PL 004).



Semin.

Gamme de peintures POLAIRE – Négociants matériaux