

MALAXEUR 2 VITESSES • Ø 120 MM

LOMAX130



Caractéristiques

- Poignées ergonomiques avec revêtement « Soft-grip ».
- 2 plages de vitesses mécaniques : un régime lent et un régime rapide.
- Variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de rotation à votre travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de déverrouillage pour éviter toute mise en marche accidentelle.
- Application : colles à carreaux, enduits, crépis, peintures, résines epoxy, plâtres, mortiers.
- Capacité de malaxage : 15 à 25 kg.
- La machine est livrée avec une turbine Ø 120 x 590 mm à deux branches, 2 clés de serrage, 2 charbons de rechange et notice d'utilisation.



Bouton de déverrouillage



2 modes de vitesse : lent / rapide



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1300 W - S1
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1300 W - S1
Nombre de vitesses	2
Vitesse de rotation 1 (variable)	De 200 à 450 tr/min
Vitesse de rotation 2 (variable)	De 350 à 700 tr/min
Fixation d'outil	Filetage M14
Outil adaptable	Turbine Ø 120 x 600 mm maxi
Classe de protection électrique	II

Indice de protection	IPX0
Poids net	4,6 kg
Référence pour pièces détachées	720800 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	3661589107312
Colisage	320 x 270 x 225 mm
Surconditionnement (4 machines)	555 x 465 x 335 mm
Poids brut	5,7 kg
Poids brut (4 machines)	23,8 kg