



GANT MAXIDRY® OIL™ 56-427

Gant de manutention et de manipulation fine en milieu huileux, humides ou gras. Poignet «fermant» non serrant pour plus de confort. Double enduction complète ☐ protège des affections liées aux huiles et aux hydrocarbures.

Marque :	ATG
Reference :	AT056427
Type de gant :	Gant
Protection :	Liquide
Niveau protection coupure :	A
Milieu :	Humide
Matériau support :	Nylon
Matériau enduction :	Nitrile
Enduction :	Complète
Picots :	Sans picots
Norme :	NF EN 388
Catégorie EPI :	2
Métier :	Industrie / Maintenance, Carrelage / Plomberie, Mécanique / Automobile, Manutention légère, Précision / Assemblage
Conditionnement et options :	Normal, Sur cavalier
Taille :	07,08,09,10,11

Gant de manutention et de manipulation fine en milieu huileux, humide ou gras. Poignet tricoté non serrant pour un ajustement parfait et une protection aux écorchures et/ou aux hydrocarbures légers. Double enduction pour une protection optimale contre des affections liées aux huiles et aux hydrocarbures. La forme du gant permet de maintenir la sensibilité du bout des doigts et procure un excellent confort, le tout sur un support tricoté très fin et très léger. Préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant. Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF. Lavables en machine à 60° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres. Applications : assemblage primaire - BTP - maintenance - travaux humides ou huileux - mécanique - montage/démontage - travaux de manutention de liquides. Composition : Support tricoté ultra léger en Nylon/Lycra®. Enduction : Double enduction complète. Épaisseur paume : 1,30 mm. Longueur (T.10/XL) : 25 cm. Technologie(s) : Touchscreen. Taille : 05 à 12 //

07 à 11 sur cavalier. Conditionnement : 72 ou 12 // 50 ou 10 sur cavalier.

