

PRÉGYPLAC AIR BA18 S

Plaques Qualité de l'air



Description

Solution de parois verticales avec des exigences incendie et/ou acoustique et disposant de la technologie Siniat CAPT'AIR pour un air intérieur plus sain. PRÉGYPLAC AIR BA18S est composée d'un cœur en plâtre haute densité compris entre 2 parements cartonnés.

- Epaisseurs : 18 mm
- Largeurs : 90 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)

Bénéfices

- Technologie CAPT'AIR qui capte environ 80% des formaldéhydes (une catégorie de Composés Organiques Volatils) et détruit plus de 95% des formaldéhydes captés
- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Existe en largeur 90 cm pour une optimisation du coût fourni-posé du système
- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu ou acoustique

Application

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales devant répondre à des exigences acoustiques, incendie et/ou de résistance aux chocs élevées
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP

Données techniques

Couleur	Blanc
Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de plaque	I
Résistance thermique	0.07 m².K/W
Certifications	A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	4.41 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	--

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PRÉGYPLAC AIR BA18 S la 90 L 300cm	Bords amincis	300 cm	90 cm	18 mm	1451.52 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.