

Gedimat
PERFORMANCE PRO

R3
150g/m²

HAUTE
QUALITÉ



ÉCRAN SOUS-TOITURE PARE-PLUIE HPV R3 ENTRAXE 90 ROULEAU 1,5 X 50m

ÉCRANS SOUPLES DE SOUS-TOITURES



Numéro de certificat / certificate number
22-009
<http://evaluation.cstb.fr>

MASSE SURFACIQUE 150g / m².
EXPOSITION UV 3 MOIS.
HAUTE PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU.
POSE DIRECTE AU CONTACT DE L'ISOLANT.
POSE SUR SUPPORT CONTINU OU
DISCONTINU EN COUVERTURE OU EN
FAÇADE COMME PARE-PLUIE.

Gedimat
Du cœur de l'ouvrage.





ÉCRAN SOUS-TOITURE PARE-PLUIE HPV R3 - 1,5 X 50 M AEROMAX R3 STRONG

- ✓ Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- ✓ Pose directe au contact de l'isolant
- ✓ TR3 pour entraxe 90 cm entre chevrons
- ✓ Pose sur support continu ou discontinu en couverture ou en façade (comme pare-pluie)



CE	DTU 40.29 - DTU 31.2 EN 13859-1
	Distribué par: Gedimat 6/8 Rue Louis Rouquier 92300 Levallois Perret
Année de marquage: voir date de fabrication sur le côté du sac	
Réaction au feu:	E

Assistance technique assurée par SALOLA Environnement
tél : 03 27 32 44 12 - email : contact@salola.fr

Ecran sous-toiture / pare-pluie HPV R3

Complexe de 3 couches PP-PP-PP +une grille de renfort polypropylène
Masse surfacique : 150 g/m²
Réaction au feu : E
Résistance à la pénétration de l'eau : W1
Transmission de la vapeur d'eau Sd : 0,02 m
Résistance en traction sens longitudinal : 430 N/50 mm
Résistance en traction sens transversal : 380 N/50 mm
Allongement sens longitudinal : 10-20 %
Allongement sens transversal : 10-20 %
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal : 320 N
Résistance à la déchirure au clou sens transversal : 340 N
Tenue en température : -40°C à +100°C
Résistant aux UV : 3 mois

Normes/certificats

Marquage CE conforme à la norme EN 13859-1
Conforme au DTU 40.29 et DTU 31.2
DOP n°0095
Code tellus n°30269214



Selon l'article 11.2 de la Directive DEEE (2002/96/CEE)
Ce produit est recyclable et fait l'objet d'une collecte sélective.
Afin de préserver l'environnement et la santé humaine :
Ne pas jeter le produit dans les ordures ménagères.

ÉCRANS SOULÈS DE SOUS-TOITURES



É1
S01
TR3
Numéro de certificat / certificate number
22502
<http://evacuation.cstb.fr>

Poids : 150g/m²