

## FICHE TECHNIQUE

REF : 704914

DESIGNATION : Bornes Inlinex5 + Bornes compactesx5-à leviers-2 conducteurs



### DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	CONNEXIONS ET RACCORDEMENTS
Désignation complète	Bornes Inlinex5 + Bornes compactesx5-à leviers-2 conducteurs
Montage du Système	Dans une boite de derivation adaptée

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	BORNE AUTOMATIQUE
Présentation du produit	5 Bornes à leviers Inline; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 2 conducteurs; + 5 Bornes de raccordement compact pour tous types de conducteurs max. 4 mm <sup>2</sup> - 2 conducteurs avec leviers/ref constructeur221-2411 + 221-412
PCB (Multiple de vente)	5
Nombre de Bornes	2 conducteurs avec leviers
Couleur	transparent/orange
Matières	-
Section	4mm <sup>2</sup>
Type de Bornes	Bornes Inlinex5 + Bornes compactesx5-à leviers
Tension nominale	-
Tenue au fil Incandescent (°C)	-
Tenue au Feu	-

### NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	-
Certification CE	OUI
Certification NF	-
Norme de référence	NF EN 60998-2-2
ROHS	-