

**AirDry garantit un séchage naturel optimal**

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!
Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

Bénéfices et Caractéristiques**Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry**

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de




- Série 300 AirDry
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Moteur inverter
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Spot control 2 couleurs
- 8 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

QuickSelect : Pour un lavage plus écoresponsable

Des choix durables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre affiche le programme le plus durable pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres vertes intuitives.

**Pratique, le Spot Control affiche au sol "marche/arrêt"**

Voyant lumineux projeté au sol permettant de savoir si votre cycle est actif lors qu'il est en rouge ou terminé lorsqu'il est en vert.

**Panier QuickLift, à hauteur réglable pour vous permettre d'atteindre les plats facilement**

Même lorsque le panier supérieur est entièrement chargé, le système QuickLift vous permet de soulever et d'abaisser rapidement votre panier pour l'adapter à la vaisselle de formes et tailles différentes.

Vaisselle propre, rapidement

Gagnez du temps avec le programme de lavage rapide. Profitez d'une vaisselle propre en un rien de temps

Spécifications techniques

Type de construction	Encastrable	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Type d'installation	Tout intégrable	Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Poids brut/net (kg)	38.61 / 37.2
Largeur (cm)	60	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2,0-10,0
Nombre de couverts	13	Charnières renforcées (non incluses) :	conçues spécialement pour des poids de porte jusqu'à 15Kg (Référence de la pièce de rechange 4055379764)
Classe énergétique lavage	D	Fréquence (Hz)	50
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	84	Indice de performance de nettoyage	1.121
Conso.énergétique / cycle	0.835	Volts	220-240
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	Longueur du câble (m)	1.5
Niveau sonore (dB)	42	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Durée du programme ECO (H)	4:00	Pays de fabrication	Pologne
Index d'énergie (E20)	49.9	PNC	911 536 468
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage		
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit		
Ampérage (A)	10		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550		

