

Fiche technique du produit

Spécifications



Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - Blanc

S320204

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit | Ovalis |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Application | Éclairage |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Conditions d'utilisation | Intérieur |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Type de technologie | Électromécanique |
| Type d'interrupteur | Va et vient |
| Nombre de touches | 1 |
| Commande | Enjolviseur |
| Équipement inclus | Connexion d'alimentation interne |
| Mode de fixation | Par vis Par griffes |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Mat |
| Type d'emballage | Capot de protection |
| Courant assigné d'emploi | 10 AX |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Raccordement | Bornes sans vis |
| Type de charge | Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast: 100 W |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos $\varphi = 0,3$ |
| Durée de vie en cycles | 20000 cycle à ON / OFF (cos $\varphi = 0,6$ et Ue nominal) |
| Durée de vie électrique | 20000 cycle à ON / OFF (cos $\varphi = 0,6$ et Ue nominal) |

| | |
|--|---|
| Nombre de sorties | 3 bornes sans vis |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Capacité de serrage des bornes | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
| Indication de tension | Éclairage |
| Matière | Plastique anti-UV : plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 33,4 mm |
| Profondeur d'encastrement | 18,75 mm |
| Poids du produit | 0,04 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Facteur de puissance | 0,6 |

Environnement

| | |
|---|--|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C |
| Normes | 2006/95/EEC EN 60669-1 |
| Certifications du produit | LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 604950 NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
| Caractéristique d'environnement | Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole |

Emballage

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 38,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 18,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 37,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 504,0 g |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 6,82 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Remplacement(s) recommandé(s)