

Fiche produit

Caractéristiques

R9EFC602

Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - embrochable

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XE DM
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Application de l'appareil	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	2 A à 30 °C conforme à EN/IEC 60898
Type de réseau	CA
Technologie du déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz conforme à EN/IEC 60898-1
Normes	EN/IEC 60898-1
Certifications du produit	CE
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5...10 x In CA
Classe de limitation	3 se conformer à EN/IEC 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 KV
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	84 Mm
Largeur	18 Mm
Profondeur	85,5 Mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Durée de vie mécanique	20000 Cycle
Durée de vie électrique	20000 Cycle 230 V CA 50 Hz conforme à EN/IEC 60898-1

Mode de raccordement	Kit enfichable (haut) Bornes sans vis (bas) - 2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² - rigide Bornes sans vis (bas) - 2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² - flexible
Longueur de dénudage des fils	13 Mm pour bas connexion
Protection différentielle	Sans

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	2 se conformer à EN/IEC 60898-1
Catégorie de surtension	III
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,400 Cm
Largeur de l'emballage 1	1,800 Cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	97,000 G
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,200 Cm
Largeur de l'emballage 2	9,500 Cm
Longueur de l'emballage 2	22,900 Cm
Poids de l'emballage 2	1,220 Kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	144
Hauteur de l'emballage 3	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 Cm
Poids de l'emballage 3	15,200 Kg

Durabilité de l'offre

Empreinte carbone du cycle de vie total	13 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	0.5534077261613692
Empreinte carbone de la fabrication	0.6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.014065766911165446
Empreinte carbone de la distribution	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.00029161310513447434
Empreinte carbone de l'installation	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	12.231944831429368
Empreinte carbone de la phase d'usage	12 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Empreinte carbone de la fin de vie	0.017379273023634883
Empreinte carbone de la fin de vie	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	13
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	20 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non

Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations Déclaration RoHS UE
Régulation REACH	Déclaration REACH
Numéro SCIP	C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
Statut sur la présence d'halogène	Produit sans halogènes
Sans PVC	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé**