

RUBSON Pistolet Démultipliant Profi

En matière polyéthylène « non-adhérente »

DESTINATIONS

- Pour toutes les cartouches plastiques traditionnelles de mastic et/ou colles acryliques, polymères hybrides, polyuréthanes & silicones.



BÉNÉFICES

- Facile à utiliser, il permet une application plus précise du mastic
- Son matériau très léger le rend très maniable
- Haute résistance à l'usure et aux chocs
- Equipé d'un désarmement automatique de la pression du mastic après arrêt de mise en œuvre
- Le mastic ne continue pas de couler

CARACTERISTIQUES

Couleur	Polyéthylène noir
Conditionnement	A la pièce
Consommation	Non concerné
Stockage	Pas de condition de stockage particulière

MISE EN OEUVRE

- Appuyez sur les 2 taquets (ergots) pour débloquer et relever la poignée
- Tirez le piston noir vers le haut pour faire remonter la tige et pouvoir insérer la cartouche ouverte dans le pistolet.
- Repoussez le piston et appuyez sur la poignée pour extruder le mastic
- Plus l'appui est fort, plus le mastic s'extrudera de la cartouche
- Vous pouvez doser la pression par un appui moins fort et régulier
- Une fois le joint effectué, retirez vers le haut le piston noir pour faire remonter la tige
- Retirez la cartouche du pistolet
- Repliez la poignée vers le bas en pressant les 2 ergots rouges en haut de la poignée
- Facile à nettoyer à l'eau chaude si nécessaire



Expert de l'étanchéité depuis 1957

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
