

TOITURES PLATES LIQUID RUBBER

Formule exclusive à base d'eau prête à l'emploi, formulée avec des polymères acryliques spéciaux



DESTINATIONS

Pour l'étanchéité sur Toitures Plates :

- Idéal pour toitures plates et toitures-terrasses non circulables
- S'applique sur les toitures en zinc, tôles galvanisées, fibre-ciment, surfaces noncirculables.
- S'applique sur des gouttières, écoulements, bacs, réservoirs, murs enterrés
- Étanchéité de regards d'évacuations pluviales.
- Protection de dessous de carrosseries.
- Etanchéité intérieur de bassin de jardin en béton/ciment ou bois

BÉNÉFICES

- **Sans solvant**
 - **Application même sur supports humides**
 - **Reste souple et supporte la dilatation sans craqueler**
-
- **Adhère sur la plupart des matériaux, même humides**
 - **Très bonne tenue au vieillissement, aux intempéries et aux écarts de températures**
 - **Facile à appliquer**
 - **Anti-infiltrations, anti-fissures**

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Seaux plastique de 0,75L, 5L et 10L
Couleur	Noir et Gris
Temps de séchage	Minimum 3h à 6h suivant température & humidité ambiante
Résistance aux températures	-20°C à +80°C
Stockage	12 mois dans un endroit sec à l'abri du gel
Consommation (indicative pour 2 couches selon porosité et rugosité des supports)	Consommation totale sur toiture plate pour rénovation / décoration / imperméabilisation : 0,5L - 1L/m ² Consommation totale sur toiture terrasse non circulaire pour imperméabilisation : 1,5L – 2L/m ²



MISE EN OEUVRE

Préparation :

- Les supports doivent être propres et dépourvues de toutes substances pouvant réduire l'adhérence.
- Eliminer la poussière et les particules, les restes de mousse, lichen ou graisse.
- Les fissures inférieures à 0,4mm ne nécessitent pas de traitement spécifique et seront directement traitées avec le Liquid Rubber plus.
- Pour les fissures supérieures à 0,4mm, utiliser un mastic Rubson approprié type Rubson Toiture formule Butyl.

Application :

- Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer Liquid Rubber Plus en 2 couches Minimum.
- Sur toiture plate pour rénovation / décoration :
Consommation totale 0,5L – 1L/m²*
- Sur toiture plate pour imperméabilisation :
Consommation totale 0,5L – 1L/m²*
- Sur toiture terrasse non circulaire pour imperméabilisation :
Consommation totale 1,5L – 2L/m²*
- Laisser sécher entre chaque couche (minimum 3h à 6h suivant température & humidité ambiante).
- Sur les supports très poreux, il est recommandé d'appliquer au préalable une couche de Liquid Rubber Plus comme primaire : mélanger 3 volumes de Liquid Rubber Plus avec 1 volume d'eau, mélanger, et appliquer à la brosse ou au rouleau.

*Consommation indicative pour 2 couches selon porosité et rugosité des supports

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Eviter d'appliquer le produit en plein soleil car la température du support ne doit pas dépasser 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou menace de pluie avant le séchage du produit.
- Dégraisser et traiter les zones corrodées avec le Traitement RUBSON Anti-Rouille Frameto avant application sur supports métalliques.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Toitures plates Liquid Rubber

Mise à jour : Novembre 2022