

Ati

MULTI 19

19 COMPOSANTS

ISOLANT MULTICOUCHE RÉFLECTEUR ET ÉTANCHE À LA VAPEUR D'EAU

MULTI RÉFLECTEUR 19 COUCHES POUR LES TOITURES ET LES MURS

INFORMATIONS PRODUIT

Épaisseur d'écran	± 15 mm
Poids	5 Kg
Dimensions	1,5 x 10 m
Surface d'un rouleau	15 m ²
Nombre de couches	19



Ne pas exposer aux conditions météorologiques extérieures



Le produit doit être stocké à l'intérieur dans un endroit sec et protégé du soleil




Stocker loin des sources de chaleur

AVANTAGES


- Très fort pouvoir d'isolation thermique
- Isolation durable dans le temps
- Ne craint ni les rongeurs, ni les insectes
- Faible épaisseur pour un meilleur gain de place
- Pose facile et rapide
- Anallergique
- Léger

CONSEILS DE POSE




Pose sous toiture

1. Dérouler horizontalement l'isolant, sous les chevrons, en commençant par le haut de la toiture.
2. Agrafer, puis dérouler les lés suivants, en respectant un recouvrement de 5 à 10 cm.
3. Faire la jonction avec l'adhésif polyester métallisé.



Pose murale

1. Fixer des tasseaux traités en haut, milieu et bas du mur à isoler afin de préserver une lame d'air.
2. Dérouler verticalement l'isolant puis agraffer en commençant par le haut tout en exerçant une légère tension.
3. Renouveler l'opération en prenant soin de faire chevaucher les lés de 5 à 10 cm.
4. Faire la jonction avec l'adhésif polyester métallisé.



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



LE TRI
+ FACILE



FICHE
ROULEAU



SAC
EMBALLAGE



BAC
DE TRI

FABRIQUÉ
EN FRANCE



3 045050 086274