



TRES COMERCIAL, S.L.

C/ Penedès, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)

93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com

www.tresgriferia.com

Numéro de Certificat :	CC19017429NM2022
Certification Initiale :	27/09/2022
Date d'émission :	01/01/2024
Date d'expiration :	01/01/2029

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

TRES COMERCIAL S.L., dont le siège social est situé au C/ Penedès 16-26.Zone Industrielle - Secteur A, 08759 Vallirana (Barcelone), déclare par la présente sous sa seule responsabilité que les robinetteries sanitaires:

Marque : TRES
Modèle(s) : 19017429NM
Collection : OVER-WALL
Famille : Thermostatique

En tant qu'objet de cette déclaration, est produit sous un système de gestion de la qualité conforme à la norme UNE-EN ISO 9001:2015(ER-1111/1999) pour la production et l'assemblage de robinetteries sanitaires et accessoires, et est conforme aux exigences des normes nationales et européennes :

Décret royal 145/2023 du 28 février (sécurité industrielle) Annexe 1 :6. Robinetterie sanitaire.

Positive Lists 4MS (Common Approach), de matériaux en contact avec l'eau potable.

EN-1111: Robinetterie sanitaire. Mélangeurs thermostatiques (PN 10). Spécifications techniques générales.

EN 248 : Résistance à la corrosion et adhérence du revêtement de surface.

Caractéristiques et performances dans la fiche technique jointe.

Département Qualité

≡ TRES COMERCIAL SL



19017429NM

OVER-WALL

Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

- Douchette à main anticalcaire en laiton.
- Support orientable pour douchette à main.
- Flexible satin.
- Volant rond.



Finition Noir mat



Débit d'eau(l/min): 19



Cartouche du distributeur: 29928302



Easy-Clean®. Nettoyage facile de la cartouche thermostatique sans modifier l'étalonnage de la température



Élément de connexion: MURAL G1/2"



Excentricité (cm): 13-16



Groupe acoustique: II -



Tres Instant: La cartouche thermostatique garantit un débit d'eau constant à la température souhaitée face aux variations de pression ou de température.



Matériau: Laiton faible teneur en plomb



Nouveauté



Résistance à la corrosion



Tres Touch-cool®. La surface du robinet reste à une température permettant à l'utilisateur d'éviter tout risque de brûlure à son contact.

