

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme ANNEA

Porte pivotante et paroi fixe en ligne AN13 / Paroi fixe à 90° ANT1

-  Verre Sécurit 6 mm
-  Traitement anti-traces Aquaperle intégré
-  Sur-mesure possible
-  Largeur porte jusqu'à 1200 mm
-  Largeur paroi fixe jusqu'à 1200 mm
-  Hauteur standard 2000 mm
-  Fermeture magnétique
-  Livré avec notice de montage et accessoires



↑ ANNEA Porte pivotante et paroi fixe en ligne AN13 + paroi fixe à 90° ANT1



↑ ANNEA Porte pivotante et paroi fixe en ligne AN13 + kit de fermeture en niche V.ANE.50

- **Gamme** ANNEA
- **Produit** AN13 - Porte pivotante et paroi fixe en ligne
ANT1 - Paroi fixe à 90°
Porte Standard - 750 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm
- **Largeurs** Sur mesure - de 750 à 1200 mm
Paroi fixe Standard - 700 / 750 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm
Sur-mesure - de 300 à 1200 mm
- **Hauteurs** Porte Standard - 2000 mm
Paroi fixe Standard - 2000 mm
- **Finition** Poli-brillant
- **Vitrage** Verre Sécurit 6 mm Transparent

● **Plages de réglage / dimensions pour receveurs acceptées :**

Montage en niche : 17 mm de compensation - (standard: -17 mm; 0 mm) - (sur-mesure: -7 mm; +10 mm)

Montage en angle : 17 mm de compensation - (standard: -17 mm ; 0 mm) - (sur-mesure: -7 mm; +10 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

+ La poignée ⁽¹⁾

- Design en laiton chromé



+ Le profilé de compensation ⁽²⁾

- Profilé compact de compensation murale et son cache chromé pour une finition élégante



+ La stabilisation

- Le renfort d'angle dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe ⁽³⁾
- La barre de stabilisation offre une stabilité renforcée de l'espace de douche ⁽⁴⁾



LES + TECHNIQUES

+ Le confort de pose du profilé de compensation mural

- Permet un réglage de 20 mm
- Les caches chromés pour une finition élégante



+ L'étanchéité

- La barre de seuil discrète livrée en option pour une meilleure étanchéité ⁽¹⁾
- Son montage est optionnel ⁽²⁾

