






Chaque chargeur, booster ou démarreur est livré avec une paire de pinces appropriée à sa puissance. Les pinces de charge ayant une durée de vie plus limitée que l'appareil qu'elles équipent, GYS propose des références, par paire ou à l'unité, pour permettre le rééquipement lié à leur usure et leur vétusté.

Pinces de charge	$I_{100\%}$	I_{PEAK}				Livrées avec
 <p>40 A ●● 053106</p>	30 A	75 A	30 mm	20 x 90,2 x 70,7 mm	2.5 mm ²	ENERGY 124 / 126 TCB 60 / 90 / 120 GYSFLASH 1.12 / 4.12 / 6.12 / 8.12 / 12.12 / 6.24 / 9.24 GYSFLASH 6 HERITAGE GYSFLASH 1.12 PL / 18.12 PL / 30.12 PL / 20.12/24 PL / 6.24 PL / 3.48 PL / 10.36/48 PL GYSFLASH 1.12 Lithium / 6.12 Lithium CT 160 / 210 CA 150 WATTMATIC 100 / 140 / 170 BATIUM 7.12 / 15.12 / 7.24 / 15.24 START UP 80
 <p>60 A - XS ● 071896 ● 071889 ●● 071872</p>	60 A	150 A	25 mm	24 x 75 x 55 mm	16 mm ²	GYSFLASH 30.12 GYSFLASH 30.24 GYSFLASH 50.12 GYSFLASH 50.24
 <p>60 A ● 055537 ● 055520 ●● 024816</p>	60 A	150 A	25 mm	24,1 x 123,6 x 86,6 mm	10 mm ²	CT48 CA360 BATIUM 25.24X START 200