



Référence 1135021
Code-barre 3281851350217

DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en acier galvanisé.
- Clip de fixation du câble.
- Frein de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Avec disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	PVC	Couleur du câble	noir
Référence	1135021	Diamètre du tambour	260 mm
Code-barre	3281851350217	Type de fiche	Type E et F (Schuko avec alvéole pour terre)
Longueur de câble	40 m	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	Indice de protection (IP)	IP20

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	5.46 kg
Poids du produit (sans emballage)	5.25 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	26,5 cm x 20 cm x 34 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	26 cm x 19,5 cm x 33,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉS AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble BAT