

**CORILPro**

Traitements &amp; finitions bois

# CORI-SOL Huile dure

Proposé en  
1L, 5L et 25L

- ✓ Conserve l'aspect naturel du bois
- ✓ Sans odeur, séchage rapide
- ✓ Entretien facile
- ✓ Ne jaunit pas le bois

Aspect Mat Ciré

Teinte incolore

## Rendement

4-5 m<sup>2</sup>/litre en 3 couches

Applicable au Pinceau,  
Spalter,  
Rouleau (poils ras),  
Pistolet (à faible pression).



Sec au toucher :  
1h à 20°C recouvrable  
en 2H

Nettoyage des  
outils à l'eau



## Huile acrylique d'imprégnation Pour parquets, meubles et boiseries intérieures

### DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

- **CORI-SOL Huile dure** s'applique sur toutes boiseries intérieures (sols, parquets, escaliers, mobilier, plans de travail, lambris...).
- S'utilise sur bois brut, neuf ou poncé.
- Convient à toutes essences de bois : résineux, feuillus, exotiques.
- Imprègne le bois en profondeur et lui conserve son aspect naturel (non filmogène, non jaunissant).
- Protège durablement le bois contre les taches et les rayures.
- Séchage rapide : immobilisation réduite des locaux.
- Pratique et facile d'application, sans odeur.
- Formule à l'eau : plus respectueux de la santé et de l'environnement.
- D'aspect mat ciré, incolore

### APPLICATION

- Le bois doit être sain, propre, sec, et non condensant.
- Poncer le bois neuf ou ancien à blanc pour le rendre plus imprégnable, puis dépoussiérer soigneusement.
- Température ambiante et de support comprise entre 8 et 28°C.
- Produit prêt à l'emploi : ne pas diluer, bien agiter avant et en cours d'utilisation.
- Appliquer 3 couches pour un résultat optimum.
- Essuyer immédiatement le surplus après application.
- Egrener à l'abrasif fin et dépoussiérer avant la dernière couche, afin d'éliminer les défauts de surface (aspérités du bois, fibres relevées).

### CONSEILS CORIL PRO

- Travailler face à la lumière et lisser dans le sens du fil du bois.
- Respecter les délais de recouvrement entre chaque couche (2 heures minimum).
- Ne pas déplacer de meuble avant séchage complet.
- Sur bois exotiques faire un test au préalable. Si nécessaire, dégraisser les bois exotiques neufs exsudant avec de l'acétone.
- Pour mieux protéger vos bois, il est possible de les traiter au préalable avec un produit insecticide/fongicide de type CORITRAIT'.

### ENTRETIEN & CONSERVATION

- Le produit se conserve 12 mois en emballage fermé d'origine non entamé, à température comprise entre 5°C et 35°C.
- Craint le gel.

#### PRÉCAUTIONS D'USAGE

**EUH208** contient du 1,2-benzisothiazole-3-one 2634-33-5. Peut produire une réaction allergique. **P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P303 + P361 + P353** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **P501** Éliminer le contenu et son récipient dans une décharge agréée.

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 140 g/L.  
Ce produit contient au maximum 50 g/L de COV.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.