

## SOUFL'R ROLL K35 - P1071

Matelas de laine de verre revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé



### Valeurs R & conditionnements

| Valeur R<br>m <sup>2</sup> K/W | Épaisseur<br>mm | Longueur<br>mm | Largeur<br>mm | Unités/<br>colis | m <sup>2</sup> /colis | Colis/<br>palette | m <sup>2</sup> /<br>palette | Dispo | Code SAP | Code EAN (colis) |
|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------|----------|------------------|
| 6,25                           | 220             | 3000           | 1200          | 1                | 3,6                   | 18                | 64,8                        | S     | 2142597  | 4017916532880    |

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

### Caractéristiques techniques

| Caractéristiques obligatoires       |                   |                 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Conductivité thermique              | W/(m.K)           | <b>0,035</b>    |
| Classement feu (EUROCLASSE)         |                   | <b>F</b>        |
| Tolérance d'épaisseur               |                   | <b>T2</b>       |
| Caractéristiques spécifiques        |                   |                 |
| Absorption d'eau à court terme (WS) | kg/m <sup>2</sup> | <b>&lt; 1,0</b> |
| Isolant semi-rigide                 |                   | <b>220 mm</b>   |

**Produit certifié conforme à la norme européenne :**

NF EN 13162

**Code de désignation :** MW-EN 13162-T2-WS-Z1

**Site DoP :** <http://dop.ursa-insulation.com>

**Numéro de DoP :** 33UGW35KP16111

**ACERMI (usine française) :** 04/083/366

**Classement émission COV :** A+



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Avantages

- Rapidité de mise en oeuvre
- Bonne isolation thermique
- Confort de pose
- Éligible aux aides financières (CEE, CITE, MaPrimeRenov)

### Applications

- Combles aménagés

