

PLAFER BRIQUETEUR

Plâtre manuel traditionnel à prise contrôlée. Idéal pour montage de cloisons distributives en briques ou en parpaings et gros travaux de degrossissage

AVANTAGES

- Utilisation immédiate sans brassage : pas de temps d'attente
- Procure une résistance mécanique élevée aux cloisons
- Bonne tenue sur la brique sans coller aux outils
- Très performant pour les gros rebouchages

APPLICATION

- Montage de cloisons distributives en briques ou parpaings
- Gros travaux de degrossissage
- Rebouchage

ATTRIBUTS TECHNIQUES

| | |
|--------------------|---------------------|
| Réaction au feu | A1, non-combustible |
| Rapport de mélange | A saturation |
| Temps de stockage | 6mois |
| Type d'application | Manuel |
| Type de mélange | Manuel |
| Certifications | A+ |
| Temps d'emploi | 45 mn |

PRODUITS

| | Code SAP | Consommation |
|-------------------------------------|----------|------------------|
| PLAFER BRIQUETEUR SAC 25KGX50-HE-4E | 302490 | 1kg/cm épaisseur |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.