

SLIMISOL 40 mm MUR CARTON

Solution d'isolation thermique ultra-performante pour la rénovation des murs par l'intérieur. Système incluant des panneaux isolants sous vide (PIV), de conductivité thermique 5,9 mW/(m.K), panneaux de protection SLIMISOL® Pan Protect, un rouleau de joint d'étanchéité, une cartouche de colle. Isolants d'épaisseur 40mm pour un système d'épaisseur 6,5cm. Résistance thermique R 6,30 m².K/W. <https://www.slimisol.fr/fr/>



AVANTAGES

Confort thermique maximal et encombrement minimal. Isolation thermique en limitant la perte de m² de surface habitable. Idéal pour la rénovation énergétique de logements : la solution lorsqu'une isolation classique n'est pas envisageable. Intervention en site occupé : 1 pièce, 1 jour. Simple et rapide à mettre en oeuvre. Adapté à tous les chantiers, petits formats, petits conditionnements.

APPLICATION

Isolation thermique par l'intérieur des parois verticales, avec un isolant d'épaisseur 40mm, soit R = 6,30 m².K/W pour un système ultra fin de seulement 6,5cm. Tous types de bâtiments (habitations, ERP, bureaux). Idéal pour la rénovation.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

PRODUITS

	Code SAP	Longueur
SLIMISOL 40mm 600x600 CARTON	150227	60.5cm
SLIMISOL 40mm 400x600 CARTON	150228	60.5cm
SLIMISOL 40mm 200x600 CARTON	150229	60.5cm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.