




APPLICATION FACILE



RESISTANCE FISSURATION




RAPIDE



faibles émissions



EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR



75% PCR

POST CONSUMER RECYCLED

PP



Sikalastic®-260 Stop Aqua

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ ET DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE SPÉCIAL LOCAUX HUMIDES (SALLES D'EAU, CUISINES, ...)

AVANTAGES PRODUIT	INFOS TECHNIQUES	INFOS PRATIQUES
<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 en 1 : étanchéité (SEPI) et protection (SPEC) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consommation (en 2 couches) : <ul style="list-style-type: none"> - au mur : 0,8 kg/m² - au sol : 1,2 kg /m² locaux P3 2,4 kg/m² en cuisines collectives 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilisation : Planchers intermédiaires avec ou sans siphon. Murs intérieurs en locaux humides et très humides. Douches à l'italienne, douches et cuisines collectives, salles de bains, ...
<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilisation au mur et au sol 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Délai d'attente entre 2 couches : 1 heure 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Couleur : Gris clair après séchage
<ul style="list-style-type: none"> ■ Prêt à l'emploi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Délai d'attente avant collage du carrelage : 1 h 30 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conditionnements* : <ul style="list-style-type: none"> - Seaux de 7 et de 22 kg - Kit spécial douche à l'italienne pour 8 m² (7 kg de Sikalastic 260 Stop Aqua + 1 bande de 7 mL + 1 paire de gants + 1 rouleau)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Résiste à la fissuration 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Conservation : 12 mois
<ul style="list-style-type: none"> ■ Application facile Séchage rapide 		

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

* Seaux contenant 75 % de plastique PCR (Recyclé après Consommation)

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

