

Le NOMAD POWER 300 est un bloc de puissance à base de lithium qui combine 3 fonctions :

- **Booster pour véhicules 12 V (moto, quad, véhicule léger).**
- **Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques.**
- **Lampe de secours/signalisation**

BOOSTER À BATTERIE LITHIUM

Sa batterie **lithium** ($LiFePO_4$) lui confère un rapport puissance/taille exceptionnel (*intensité de démarrage : 300 A*).
Il démarre les véhicules équipés de batterie 12 V déchargée (*liquide, gel, AGM, Start&Stop*) en quelques secondes.



DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le **câble de démarrage intelligent** préserve à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :

- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités,
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa capacité de stockage (*2.5 Ah*) lui confère une autonomie suffisante pour dépanner dans les besoins quotidiens de rester connecté (*téléphone, tablette*).

Équipé de **2 ports USB** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A pour recharger smartphone, tablette, GPS, etc.

LAMPE D'ASSISTANCE À LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Lumière d'appoint (*1 led*) avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

AFFICHAGE LCD

Le NOMAD POWER 300 est doté d'un écran LCD donnant des indications sur :

- le % de charge de la batterie interne.
- les différents ports d'entrée et de sortie utilisés.

UN PRODUIT ERGONOMIQUE

Très léger (365 g) et compact, il trouvera idéalement sa place dans la boîte à gants du véhicule ainsi que dans un sac de voyage.



Écran LCD



Livré avec housse
+ accessoires



Câble de démarrage intelligent



Câble USB multiconnecteurs



Adaptateur allume-cigare + câble de charge

| DÉMARRAGE | | | | | | ÉQUIPEMENT | | | | | ENTRÉES / SORTIES | | | POWER BANK | LED | DIMENSIONS | | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lithium | | I | | | | J3s | SMART CABLE |  |  | CABLES | | | INPUT | OUTPUT | |  |  |  |  | |
| Capacity per cell | Full charge | Start | Cranking CC | Peak Battery | USB-C | | | | | MICRO USB Type B | Lightning | 5V-2A | | 12V | 15V | | | | | |
| 2.5 Ah 37 Wh | 5 h | 350 A | 700 A | 900 A | 8000 J |  | — |  |  |  |  | 5V-2A | 2 | 5V-2A 5/9/12V-2A | — | — |  | 3 modes : Light SOS SPOT | 14.6 x 7.8 x 3.1 | 0.365 |