

SINTOMATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES

FUITES & INFILTRATIONS

RÉSINE BITUMEUSE NOIRE

TROUS ET FISSURES

NOIR

**COLMATE
DURABLEMENT**

SÉCHAGE EXPRESS

TUYAU, MUR, FENÊTRE,
TOITURE, TERRASSE

ÉTANCHÉITÉ TOUS SUPPORTS

- Résine bitumeuse souple & épaisse. Idéale sur toutes surfaces planes ou irrégulières.
- Formule composée de bitume. S'adapte à tous types de matériaux même les plus souples (pierre, fer, plastique, caoutchouc, bois...).
- Protège et rend les supports réparés parfaitement étanches. Protège de la rouille.
- Colmate et rebouche aspérités, trous, fissures, craquelures, déchirures.
- Idéal pour les réparations de gouttières, jonctions de tuyaux, toitures, décorations extérieures, sorties d'eau, chéneaux, infiltrations de murs de façades, joints de fenêtres, bordures de terrasses, kayaks, barques, voitures, plomberie...
- Peut se peindre, se poncer, se lasurer, se vernir. Reste flexible après séchage.
- Résiste aux températures de -10°C à +70°C.
- Sec au toucher en 30min à 1 heure, selon l'épaisseur du film. Temps de séchage entre 2 couches : 15min. Temps de séchage complet : 24 à 48 heures.
- Rendement : 1 à 3 m² selon l'épaisseur du film.
- Température d'application : de +5°C à +25°C.
- Usage en extérieur.

MODE D'EMPLOI

- 1 - Nettoyer le support, dégraisser et dépolir.
- 2 - Secouer vivement l'aérosol pendant 1 min après avoir entendu la bille tinter.
- 3 - Masquer à l'aide d'un ruban de masquage les zones à protéger ou dans le cas d'un trou, appliquer un ruban de masquage de manière à le reboucher puis pulvériser de manière à bien recouvrir le ruban.
- 4 - Pulvériser à une distance de 20 à 30 cm de la surface à réparer en plusieurs couches selon le trou ou la fissure à réparer.
- 5 - Après chaque utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et pulvériser légèrement pour éviter que le diffuseur se bouche. Nettoyer la buse après chaque utilisation.

UFI:FR80-SO-JV-DO01-MF30



1 à 3 m²



MODE D'EMPLOI
EN VIDÉO
SUR SINTO.FR



DANGER Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoprènes, cyclohexanes, <2% aromatiques. Aérosol extrêmement inflammable. Réagit sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence et vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas verser sur une flamme ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. NE PAS faire vomir. Garder sous clé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. UFI: VDH1-J03H-600R-92A1

Réf :
EA8000b



e 300 ml 405 3

SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - 13676 Aubagne Cadex - www.sinto.fr

0 806 601 101 Service gratuit + prix appel

