

GEDINOR
L'ATELIER 



Cube(1)

BP Gravé Cube Tiers

Ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm

Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit)

Ferrage 3 fiches 70 x 13 mm (recouvrement)

Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm

Huisserie : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé

Finition : prépeint avec gravure brute sur les 2 faces de la porte

Pose : traditionnelle

Chants à recouvrement

NEOLYS

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces en maison individuelle ou appartement, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, etc...

Ce bloc porte n'a pas de classement feu acoustique thermique ; seule sa stabilité a été éprouvée en atmosphère équilibrée.

DESCRIPTIF	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
		panneaux MDF		alvéolaire	résineux ou MDF
	PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
		40 mm	930 mm maxi (au-delà, nous consulter)	2040 mm	
	HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
		NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm	74x49 mm	chants à recouvrement : 31x15 mm	
	QUINCAILLERIE	FERRAGE			SERRURE
		3 ou 4 fiches de 70 mm et diamètre 13 mm			pêne dormant demi-tour
	JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALS	VERTICAUX		
		haut : 2 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm		

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES	PAREMENTS	- Prépeinture - Laque RAL 9010
	SERRURES	- Bec de cane à condamnation - Bec de cane - Pêne dormant seul - Sécurité 1 point à cylindre
	OCULUS	- Carré ou rectangulaire (parclozes fournies non posées) - Vitrage non fourni

Références : DTU 36.2

