

GEDINOR
L'ATELIER 

BP Gravé Chevron



Chevron⁽¹⁾

Ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm

Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit)

Ferrage 3 fiches 70 x 13 mm (recouvrement)

Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm

Huisserie : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé

Finition : prépeint avec gravure brute sur les 2 faces de la porte

Pose : traditionnelle

Chants à recouvrement

NEOLYS

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces en maison individuelle ou appartement, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, etc...

Ce bloc porte n'a pas de classement feu acoustique thermique ; seule sa stabilité a été éprouvée en atmosphère équilibrée.

| | | | | | |
|------------|------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------|
| DESCRIPTIF | COMPOSITION DU VANTAIL | PAROI | AME | CADRE | CHANTS |
| | | panneaux MDF | | alvéolaire | résineux ou MDF |
| | PLAGE DE DIMENSIONS | EPAISSEUR | LARGEUR | HAUTEUR | |
| | | 40 mm | 930 mm maxi (au-delà, nous consulter) | 2040 mm | |
| | HUISSERIE | MATERIAUX | SECTION MINIMALE | DIMENSIONS FEUILLURE | |
| | | NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm | 74x49 mm | chants à recouvrement : 31x15 mm | |
| | QUINCAILLERIE | FERRAGE | | | SERRURE |
| | | 3 ou 4 fiches de 70 mm et diamètre 13 mm | | | pêne dormant demi-tour |
| | JEUX DE MONTAGE | HORIZONTALS | VERTICAUX | | |
| | | haut : 2 mm bas : 5 mm | côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm | | |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES | PAREMENTS | - Prépeinture - Laque RAL 9010 |
| | SERRURES | - Bec de cane à condamnation - Bec de cane - Pêne dormant seul - Sécurité 1 point à cylindre |
| | OCULUS | - Carré ou rectangulaire (parclozes fournies non posées) - Vitrage non fourni |

Références : DTU 36.2

