

GEDINOR
L'ATELIER 

Nouveau



Verti⁽¹⁾

BP Gravé VERTI

Ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm

Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit)

Ferrage 3 fiches 70 x 13 mm (recouvrement)

Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm

Huisserie : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé

Finition : prépeint avec gravure brute sur les 2 faces de la porte

Pose : traditionnelle

Chants droits

NEOLYS

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces en maison individuelle ou appartement, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, etc...

Ce bloc porte n'a pas de classement feu, acoustique, thermique ; seule sa stabilité a été éprouvée en atmosphère équilibrée.

DESCRIPTIF	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
		panneaux MDF		alvéolaire	résineux ou MDF
	PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
		40 mm	930 mm maxi (au-delà, nous consulter)	2040 mm	
	HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
		NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm	74x49 mm	chants droits : 53x15 mm	
QUINCAILLERIE	FERRAGE		SERRURE		
	3 ou 4 paumelles de 110x55 mm		pêne dormant demi-tour		
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALX	VERTICAUX			
	haut : 2 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm			

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES	PAREMENTS	<ul style="list-style-type: none"> - Prépeinture - Laque RAL 9010
	SERRURES	<ul style="list-style-type: none"> - Bec de cane à condamnation - Bec de cane - Pêne dormant seul - sûreté 1 point à cylindre
	OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> - Carré ou rectangulaire (parclozes fournies non posées) - Vitrage non fourni



Références : DTU 36.2

DOCUMENT NON CONTRACTUEL - SEULS NOS PROCS VERBAUX SONT GARANTS DE LA PERFORMANCE DU PRODUIT