

GEDINOR
L'ATELIER 

Nouveau



Hori⁽¹⁾

BP Gravé HORI

Ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm

Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit)

Ferrage 3 fiches 70 x 13 mm (recouvrement)

Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm

Huisserie : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé

Finition : prépeint avec gravure brute sur les 2 faces de la porte

Pose : traditionnelle

Chants à recouvrement

NEOLYS

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces en maison individuelle ou appartement, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, etc...

Ce bloc porte n'a pas de classement feu acoustique thermique ; seule sa stabilité a été éprouvée en atmosphère équilibrée.

COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
	panneaux MDF	alvéolaire	résineux ou MDF	à recouvrement
PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
	40 mm	930 mm maxi (au-delà, nous consulter)	2040 mm	
HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
	NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm	74x49 mm	chants à recouvrement : 31x15 mm	
QUINCAILLERIE	FERRAGE		SERRURE	
	3 ou 4 fiches de 70 mm et diamètre 13 mm		pêne dormant demi-tour	
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALS	VERTICAUX		
	haut : 2 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm		

PAREMENTS	- Prépeinture - Laque RAL 9010
SERRURES	- Bec de cane à condamnation - Bec de cane - Pêne dormant seul - Sécurité 1 point à cylindre
OCULUS	- Carré ou rectangulaire (parclozes fournies non posées) - Vitrage non fourni

Références : DTU 36.2

