

GEDINOR
L'ATELIER 

BP RIGITHERM

Gravé Cube Tiers



Cube⁽¹⁾

BP isolant Climat 2B à chant droit

Ouvrant ép. 40 mm

Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit)

Serrure 3 points à relevage

Huisserie : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé

Finition : prépeint avec gravure brute sur les 2 faces de la porte

Pose : traditionnelle

Chants droits

NEOLYS

Rapport du CTBA n°00/PC-PHY/214/396-399 du 05/10/2000
Note de calcul FCBA n°09/IBC.CERT/01/01 du 02/09/2009
Note de calcul CTBA n°02/PC.CERT/08/05 du 11.02.2002



DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces à différentiel de température et d'humidité. Essentiellement posé dans les logements entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée :

- en maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol, etc...
- en immeuble collectif : entre la cuisine et le cellier.

En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité. Une utilisation dans ces conditions dégraderait totalement notre responsabilité.

| COMPOSITION DU VANTAIL | PAROI | AME | CADRE | CHANTS |
|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| | | composite | composite | pin maritime, méréanti, lauan, framiré (massif ou abouté) |
| PLAGE DE DIMENSIONS VALIDEES | EPAISSEUR | LARGEUR | HAUTEUR | |
| | 40 mm | 630 à 930 mm | 2040 mm | |
| HUISSERIE | MATERIAUX | SECTION MINIMALE | DIMENSIONS FEUILLURE | |
| NEOLYS | MDF | section minimale : 74x49 mm | 53x15 mm | |
| METALLIQUE | métallique 15/10 ^e | section minimale : 102x58 mm | 48x15 mm | |
| QUINCAILLERIE | FERRAGE | | SERRURE | |
| | Neolys : 3 paumelles de 110x55 mm huissérie métallique : 3 paumelles universelles de 130 mm | | serrure 3 points à pannetons | |
| JOINTS D'ETANCHEITE A L'AIR | HUISSERIE NEOLYS | HUISSERIE METAL | SOUS VANTAIL | |
| | INDOPLAST réf. TV 109 | HELIOS CLA/HB | FIT JP 1R 968 ou DUAL MN 20 | |
| JEUX DE MONTAGE | HORIZONTALS | | VERTICAUX | |
| | haut : 1 mm bas : 5 mm | | côté serrure : 2 mm côté paumelles : 1 mm | |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Coefficient thermique | NEOLYS 1.0 W/m².K |
| | HUISSERIE METALLIQUE 2.0 W/m².K |
| Stabilité | 2B |

| VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES | PAREMENT | <ul style="list-style-type: none"> - Prépeinture - Laque RAL 9010 - Stratifié de 8/10^e à 15/10^e - Placage bois de 6/10^e à 9/10^e |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| | SERRURES | - serrure 5 pènes 3 coffres |
| | FERME-PORTE | Posé côté paumelles : - DORMATS 72, TS90, TS 91, TS92, TS93 - GROOM GR150, GR200, GR300 |
| | EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE | <ul style="list-style-type: none"> - Pose d'un seuil à la subsé ou huissérie 4 côtés - Pose d'une plinthe automatique |
| | AUTRE | Judas optique BLOSCOP réf. AF ou AFT |

