

**GEDINOR**  
L'ATELIER 

# BP RIGITHERM

## Gravé Alvéole Tiers



Alvéole<sup>(1)</sup>

*BP isolant Climat 2B à chant droit*

*Ouvrant ép. 40 mm*

*Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit)*

*Serrure 3 points à relevage*

*Huisserie : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé*

*Finition : prépeint avec gravure brute sur les 2 faces de la porte*

*Pose : traditionnelle*

## Chants droits

## NEOLYS

Rapport du CTBA n°00/PC-PHY/214/396-399 du 05/10/2000  
Note de calcul FCBA n°09/IBC.CERT/01/01 du 02/09/2009  
Note de calcul CTBA n°02/PC.CERT/08/05 du 11.02.2002



### DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces à différentiel de température et d'humidité. Essentiellement posé dans les logements entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée :

- en maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol, etc...
- en immeuble collectif : entre la cuisine et le cellier.

En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité. Une utilisation dans ces conditions dégraderait totalement notre responsabilité.

COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
		composite	composite	pin maritime, méréanti, lauan, framiré (massif ou abouté)
PLAGE DE DIMENSIONS VALIDEES	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
	40 mm	630 à 930 mm	2040 mm	
HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
	NEOLYS	MDF	section minimale : 74x49 mm	53x15 mm
	METALLIQUE	métallique 15/10 <sup>e</sup>	section minimale : 102x58 mm	48x15 mm
QUINCAILLERIE	FERRAGE		SERRURE	
	Neolys : 3 paumelles de 110x55 mm huissérie métallique : 3 paumelles universelles de 130 mm		serrure 3 points à pannetons	
JOINTS D'ETANCHEITE A L'AIR	HUISSERIE NEOLYS	HUISSERIE METAL	SOUS VANTAIL	
	INDOPLAST réf. TV 109	HELIOS CLA/HB	FIT JP 1R 968 ou DUAL MN 20	
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALS		VERTICAUX	
	haut : 1 mm bas : 5 mm		côté serrure : 2 mm côté paumelles : 1 mm	

Coefficient thermique	NEOLYS 1.0 W/m².K
	HUISSERIE METALLIQUE 2.0 W/m².K
Stabilité	2B

### VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES

PAREMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prépeinture</li> <li>- Laque RAL 9010</li> <li>- Stratifié de 8/10<sup>e</sup> à 15/10<sup>e</sup></li> <li>- Placage bois de 6/10<sup>e</sup> à 9/10<sup>e</sup></li> </ul>
SERRURES	- serrure 5 pènes 3 coffres
FERME-PORTE	Posé côté paumelles : - DORMATS 72, TS90, TS 91, TS92, TS93 - GROOM GR150, GR200, GR300
EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pose d'un seuil à la subsé ou huissérie 4 côtés</li> <li>- Pose d'une plinthe automatique</li> </ul>
AUTRE	Judas optique BLOSCOP réf. AF ou AFT



Références : DTU 36.2