

BP RIGITHERM

Gravé Hori



BP isolant Climat 2B à chant droit

Ouvrant ép. 40 mm

Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit)

Serrure 3 points à relevage

Huisserie : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé

Finition : prépeint avec gravure brute sur les 2 faces de la porte

Pose : traditionnelle

Chants droits

NEOLYS

Rapport du CTBA n°00/PC-PHY/214/396-399 du 05/10/2000
Note de calcul FCBA n°09/IBC.CERT/01/01 du 02/09/2009
Note de calcul CTBA n°02/PC.CERT/08/05 du 11.02.2002



DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces à différentiel de température et d'humidité. Essentiellement posé dans les logements entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée :

- en maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol, etc...
- en immeuble collectif : entre la cuisine et le cellier.

En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité. Une utilisation dans ces conditions dégagerait totalement notre responsabilité.

DESCRIPTION	NEOLYS				
	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
PLAGE DE DIMENSIONS VALIDEES		composite	composite	pin maritime, méranti, lauan, framiré (massif ou bouté)	droits
	EPAISSEUR		LARGEUR	HAUTEUR	
	40 mm		630 à 930 mm	2040 mm	
HUISSERIE		MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
NEOLYS		MDF	section minimale : 74x49 mm	53x15 mm	
METALLIQUE		métallique 15/10 ^e	section minimale : 102x58 mm	48x15 mm	
QUINCAILLERIE	FERRAGE		SERRURE		
	Neolys : 3 paumelles de 110x55 mm huisserie métallique : 3 paumelles universelles de 130 mm		serrure 3 points à pannetons		
JOINTS D'ETANCHEITE A L'AIR	HUISSERIE NEOLYS	HUISSERIE METAL	SOUS VANTAIL		
	INDOPLAST réf.TV 109	HELIOS CLA/HB	FIT JP 1R 968 ou DUAL MN 20		
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTAUX	VERTICAUX			
	haut : 1 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 1 mm			
PAREMENT	<ul style="list-style-type: none"> - Prépeinture - Laque RAL 9010 - Stratifié de 8/10^e à 15/10^e - Placage bois de 6/10^e à 9/10^e 				
SERRURES	- serrure 5 pênes 3 coffres				
FERME-PORTE	<ul style="list-style-type: none"> - Posé côté paumelles : - DORMATS 72, TS90, TS 91, TS92, TS93 - GROOM GR150, GR200, GR300 				
EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	<ul style="list-style-type: none"> - Pose d'un seuil à la suisse ou huisserie 4 côtés - Pose d'une plinthe automatique 				
AUTRE	Judas optique BLOSCOP réf. AF ou AFT				
VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES					

Références : DTU 36.2

