

GEDINOR
L'ATELIER 

BP RIGITHERM

Gravé NOVA



Nova⁽¹⁾

BP isolant Climat 2B à chant droit

Ouvrant ép. 40 mm

Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit)

Serrure 3 points à relevage

Huisserie : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé

Finition : prépeint avec gravure brute sur les 2 faces de la porte

Pose : traditionnelle

Chants droits

NEOLYS

Rapport du CTBA n°00/PC-PHY/214/396-399 du 05/10/2000
Note de calcul FCBA n°09/IBC.CERT/01/01 du 02/09/2009
Note de calcul CTBA n°02/PC.CERT/08/05 du 11.02.2002



DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces à différentiel de température et d'humidité. Essentiellement posé dans les logements entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée :

- en maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol, etc...
- en immeuble collectif : entre la cuisine et le cellier.

En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité. Une utilisation dans ces conditions dégraderait totalement notre responsabilité.

COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
		composite	composite	pin maritime, méréanti, lauan, framiré (massif ou abouté)
PLAGE DE DIMENSIONS VALIDEES	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
	40 mm	630 à 930 mm	2040 mm	
HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
NEOLYS	MDF	section minimale : 74x49 mm	53x15 mm	
METALLIQUE	métallique 15/10 ^e	section minimale : 102x58 mm	48x15 mm	
QUINCAILLERIE	FERRAGE		SERRURE	
	Neolys : 3 paumelles de 110x55 mm huissérie métallique : 3 paumelles universelles de 130 mm		serrure 3 points à pannetons	
JOINTS D'ETANCHEITE A L'AIR	HUISSERIE NEOLYS	HUISSERIE METAL	SOUS VANTAIL	
	INDOPLAST réf. TV 109	HELIOS CLA/HB	FIT JP 1R 968 ou DUAL MN 20	
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALS		VERTICAUX	
	haut : 1 mm bas : 5 mm		côté serrure : 2 mm côté paumelles : 1 mm	

Coefficient thermique	NEOLYS
	1.0 W/m².K
Stabilité	HUISSERIE METALLIQUE
	2.0 W/m².K
	2B

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES	PAREMENT	<ul style="list-style-type: none"> - Prépeinture - Laque RAL 9010 - Stratifié de 8/10^e à 15/10^e - Placage bois de 6/10^e à 9/10^e
	SERRURES	- serrure 5 pènes 3 coffres
	FERME-PORTE	Posé côté paumelles : - DORMATS 72, TS90, TS 91, TS92, TS93 - GROOM GR150, GR200, GR300
	EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	<ul style="list-style-type: none"> - Pose d'un seuil à la subsé ou huissérie 4 côtés - Pose d'une plinthe automatique
	AUTRE	Judas optique BLOSCOP réf. AF ou AFT



Références : DTU 36.2