

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme ARELIA

Porte coulissante 3 volets D20S3 / Paroi fixe à 90° D20F1

-  Verre Sécurit 4 et 5 mm
-  Traitement anti-traces Aquaperle intégré
-  Hauteur standard 1900 mm
-  Largeur porte jusqu'à 1200 mm
-  Largeur paroi fixe jusqu'à 1400 mm
-  Fermeture magnétique



↑ ARELIA porte coulissante 3 volets D20S3 + paroi fixe à 90° D20F1 (Finition Argent Poli)

- **Gamme** ARELIA
- **Produits** D20S3 - Porte coulissante 3 volets
D20F1 - Paroi fixe à 90°
- **Largeurs** Porte standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm
Paroi fixe standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 mm
- **Hauteur** Porte standard 1900 mm
- **Finition** Argent Poli
- **Vitrage** Verre Sécurit 4 et 5 mm Transparent



↑ ARELIA porte coulissant 3 volets D20S3 (Finition Argent Poli)

Plages de réglage / dimensions pour receveur acceptées

Montage en niche : 60 mm de compensation - (standard : -40 mm; +20 mm)

Montage en angle : 30 mm de compensation pour la porte - (standard : -20 mm; +10 mm)
25 mm de compensation pour la paroi fixe - (standard : -20 mm; +5 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

La jonction murale (1-2)

- Extra-plat



Le pivot décalé

Le joint d'étanchéité bas de porte en une seule partie



LES + TECHNIQUES



Le principe d'assemblage de la porte et de la paroi fixe à 90°

- Système de clipsage à 90° garantissant l'étanchéité et une finition irréprochable
- Adaptabilité pour un montage à l'italienne



La compensation murale

- Permet 30 mm de réglage pour une porte et 25 mm pour la paroi fixe
- Ne nécessite pas de perçage
- Une seule vis de blocage après ajustement